"ДИТ ХОТЕЛИ" ООД - ГР.СОФИЯ ХОТЕЛ "ЕВРИКА"- СЛЪНЧЕВ БРЯГ
ИНСТРУКЦИЯ № 6 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

			Подпис:	Дата:
Изготвил:	Експерт СТМ	Инж. Иван Пантев		
Утвърдил:	Управител			

ЦЕЛ:
Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа с преносими стълби
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Всички дейности свързани с използването на преносими стълби.
ОТГОВОРНОСТИ:
Всички работещи с преносими стълби
– отговарят за спазване на технологичната дисциплина при работа и спазването на инструкциите за безопасност и здраве при работа.
ДОКУМЕНТИ:
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
Наредба № 2 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОЦЕДУРА:
Право на работа
1. За работа с преносими стълби се определят лица, навършили 18 години, познават методите за безопасна работа и предпазните мерки при работа с преносими стълби, инструктирани за безопасна работа и запознати с настоящата инструкция.
Правила при работа и техника по безопасност
2.Забранено е използването на:
- неизправни стълби
- стълби с конструкция или изпълнение неотговарящи на нормативните актове,стандарти и технически условия.
3. Забранено е стълбите да се поставят в непосредствена близост до остри и стърчащи предмети и др.които могат да увеличат тежеста на травмите при падане от стълбата.
4. Стълбите не се поставят до незаключени врати отварящи се към стълбата и други места, където могат да бъдат блъснати и съборени от минаващи хора или машини.
5. Стълбите се удължават /наставят/ само когато това е предвидено конструктивно от производителя.
6. Стълбите се поддържат в изправност.
7. За неизправни стълби се считат, стълби със следните дефекти:
- счупени,липсващи,повредени стъпала
- стъпала чиято връзка със страницата е разхлабена.
- стъпала със недопустимо износване
- стълби с ограничител против разтваряне на страните, когато ограничителят е повреден.
- двураменни стълби с разхлабена или счупена шарнирна връзка.
- наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение.